

## Onderhoudsvoorschriften Toldo's buitengordijnen.

Voor een goed onderhouden van de Toldo outdoor gordijnen moet de volgende stappen uitgevoerd worden:

- Loszittend vuil verwijderen door dit af te spoelen met water (b.v. met tuinslang of een gieter, nooit met de hogedrukreiniger).
- Resterend vuil (stof of roetdeeltjes) kan met 5% oplossing van fijnwasmiddel worden verwijderd.  
Oplossing met behulp van een sprayfles royaal aanbrengen, ca. 15-30 minuten laten inwerken en vervolgens met schoon water afspoelen.  
Eventueel de behandeling herhalen totdat het vuil verwijderd is.
- Geen druk uitoefenen en niet onnodig hard wrijven tijdens de onderhoudsreiniging.
- Tenslotte de schoongemaakte stoffen meerdere keren met schoon water afspoelen zodat alle resterende orderingsmiddelen verwijderd worden.
- Laat de stof uithangen en goed opdrogen.
- (Niet vastknopen)

## Schoonmaken zonder reinigingsmiddel

Het voordeel van reinigen zonder schoonmaakmiddelen is dat de stof niet opnieuw geïmpregneerd hoeft te worden. Groenen aanslag aan de bovenzijde bijvoorbeeld, hang de gordijnen met de plooiën in een emmer of bak met warm water van ca. 50/60 graden, 15 minuten laten weken en afspoelen met warm water van ca. 30/40 graden (b.v. onder de douche)

## Vlekken verwijderen.

Voor iedere soort vlek bestaat er wel een speciale reiniger, die echter vaak agressieve oplosmiddelen bevat waardoor kleurverandering kan optreden. Tevens kunnen er bij huidcontact allergische reacties optreden of kunnen de luchtwegen worden aangetast.

De meeste vlekken laten zich met erkende middelen reinigen.

De volgende stappen zijn voor het verwijderen van vlekken in acht nemen.

- Vlekken niet droog borstelen vanwege het gevaar dat het vuil tussen de garens kan gaan zitten.
- Het is beter een spons te gebruiken.
- Reinigingsoplossing (5% fijn wasmiddel) door onderdompelen en uitknijpen van de spons laten opschuimen en als schuim aanbrengen. Kort laten inwerken en aansluiten met stromend water afspoelen.
- Deze behandeling herhalen tot de vlek geheel verwijderd is.

Vogelpoep, vet en olievlekken kunnen het best met wasbenzine en een schone droge absorberende doek door middel van deppen worden verwijderd. Waar mogelijk wrijving vermijden.

Indien het noodzakelijk is om een strek vervuilde vlek te behandelen dan is het belangrijk om in cirkelvormige beweging binnen naar buiten wrijven. Om verandering van structuur van de stof te voorkomen.

## Impregneren

Door het reinigen, en voornamelijk door de samenstelling van de reinigingsmiddelen, is het mogelijk dat de waterafstotende eigenschappen verminderen die echter niet te vermijden zijn. Deze reducering leidt ertoe dat na de reiniging meestal een nabehandeling noodzakelijk is om de weersbestendigheid te herstellen.

Hiervoor kunnen gangbare impregneermiddel voor tent en zonweringsstoffen worden gebruikt. Vraag ernaar bij uw specialist.